

در حالی که برخی از فوتون‌ها به چشم کاربر نشان داده می‌شوند، برخی دیگر دوباره به لایه جاذب فوتون جذب می‌شوند و یک جرخه بازخورد مثبت ایجاد می‌کنند که میزان نور خروجی را بیشتر تقویت می‌کند.

این گروه معتقد است که می‌توانند طراحی را بهتر بهینه کنند تا خروجی را نیز بهبود بخشنند.

بادگیری ماسنی و شبکه‌ای عصبی هوش مصنوعی به طور بالقوه می‌توانند تصاویر و سیگنال‌های نوری را از طریق سیستم دید در شب ال درک و نفسیر کنند.

عینک‌های دید در شب سنتی معمولاً سنگین هستند به قدرت زیادی نیاز دارند

و استفاده از آنها می‌تواند ناخوشایند باشد.

دستگاه‌های دید در شب مدرن نور محیطی و مادون قرمز را که از یک فوتولوکاتور کرده و به کترون تبدیل می‌شود، جمع آوری می‌کنند.


تصاویر دید در شب عموماً سبز هستند، زیرا چشمان ما به نور سبز حساس‌تر

است و تشخیص جزئیات در آن آسان‌تر است.

هنگامی که فناوری جدید ال (OLED) ایه نازک و را بازار شود، شاید بتوان به

تبدیل عینک معمولی به عینک دید در شب به سادگی استفاده از یک پرچسب باشد.

یا شاید هم روزی به شکل قطره را می‌تواند می‌شود.



## نحوه رفع انحراف جوی استیک در کنسول بازی



بهترین کنترل کننده‌های PS5 هم ممکن است

تسليم دریفت جوی استیک آزاردهنده شوند و وقتی این اتفاق افتاده اجرای بهترین بازی‌های PS5 به یک کابوس تبدیل می‌شود.

بهترین کنترل کننده‌های PS5 می‌توانند تسليم

دریفت جوی استیک آزاردهنده شوند و وقتی این اتفاق افتاده اجرای بهترین بازی‌های PS5 به یک کابوس تبدیل می‌شود.

کردیم می‌شود زیرا اینها برای کنترل مبارزه خواهید کردیم مورد عدالت در کنترلرهای PS5 می‌کنند. اما دریفت می‌تواند در کنترلرهای PSF نیز ظاهر شود. درین گزارش نحوه رفع جایگاهی با انحراف کنترل در جوی استینین معرفی شده است.

دریفت جوی استیک چیزیست

شما طوری رفتار می‌کند اکنون کار یا هر دو دست را در چهخا شخصی فشار می‌دهد. حتی زمانی که کنترلر را لمس نمی‌کنید این حالت می‌تواند حتی در قالب شخص شما هنگام جرختی با راه رفتن مدام در یک جهت با جایگاهی بین گزینه‌های منوی خارج از کنترل شما خود شود.

این حالت در مورد کنترلرهای DualSense اتفاق

می‌افتد به گونه‌ای که سنسورهای زیر استیک با توسط چیزی فعال می‌شوند با سطح نرم افزاری با مکانیکی از اکنون می‌افتد و ممکن است بتولید دو مشکل اول را خودتان با استفاده از این نکات حل کنید. حالی که نمی‌تواند مشکل آخری را حل کنید.

جوی استیک خود را تمیز کنید

تمیز کردن مرتب کنترلر با بدی یک بخش عادی از روتین شما باشد تا مطمئن شوید که در حالت عادی کار می‌کند، اما از آنجایی که سیستم جدید است ممکن است زمان کوتاهی باعث ایجاد آشفتگی در داخل کنترل کننده‌های مشوبد. اگر قطعه‌ای باشد از اینها در زیر استیک قرار بگیرد به راحتی می‌تواند باعث راش شود.

بهترین این ترین راه برای تمیز کردن کنترلر با

استفاده از یک سوپ بنده ای مقداری الکل مالی و

هوای شرده است. قل از شروع تمیز کردن آن مطمئن شوید که کنترلر اماموش است، آن را با هوای فشرده پاک کنید و در مدت کوتاهی از آن را از سرمه ای کنید. اگر قدرت را در یک دایره کامل بچرخانید، پس از یک سوپ بنده ای و کمی الکل استفاده از این را در امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

منطقه مرده را تاظیم کنید

این یک راه کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای نیت چیزی در

خاصی با تنظیم منطقه مرده آن را برطرف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزدیک بروختی برای

مقدار عادی بریف کنید. تا زیر استیک را تمیز کنید، این را در

امتداد لبه‌های پایه چوب آنانوک بکشید. بگذرد چند

دقیقه خشک شود و پس آن را متعامن کنید.

این یک راه حل کامل نیست بلکه یک راه حل ساده

و مشرب‌های سیستم را در می‌گیرد. این را در یک

دریفت خلی قطعه سنج قطب فرسخ نزد